



Komplett-Geraet,Front

Typ


M22-D-R-X0/K01

Art.-Nr.

216510



Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Drucktasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Komplettgerät
Beschreibung			Taste flach
Tastenplatte			
Kontaktbestückung:  = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1			
Ö = Öffner			1 Ö 
Schaltzeichen			
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL Listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	> 1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤ 1800
Betätigungskraft		N	5
Schutzart			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27

Technische Daten nach ETIM 4.0

Anzahl der Kontakte als Öffner			1
Farbe Frontring			Chrom

Anzahl der Befehlsstellen		1
Lochdurchmesser	mm	22
Tastend		Ja
Farbe des Knopfes		rot
Versorgungsspannung der Lampe	V	0
Anzahl der Kontakte als Wechsler		0
Höhe der Öffnung	mm	0
Beleuchtbar		Nein
Werkstoff des Frontrings		Kunststoff
Breite der Öffnung	mm	22
Bauform der Linse		rund
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer		0
Schutzart (IP)		IP66
Schaltfunktion verrastend		Nein
Mit Frontring		Ja
Bauform des Knopfes		flach

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf