

## Summer BA9s,18-30V,Dauerton

Typ

M22-XAM

Art.-Nr.

229025



83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, Pluspol an X1, f = 2300 Hz

### Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Zusatzausrüstung
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, Pluspol an X1, f = 2300 Hz
Funktion			Dauerton, 18 - 30 V AC/DC
Frontring			Frontring Titan
verwendbar für			BA 9s-Sockel
Anbindung an SmartWire-DT			nein

### Approbationen

Product Standards  
UL File No.  
UL CCN  
CSA File No.  
CSA Class No.  
NA Certification

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking  
E29184  
NKCR  
012528  
3211-03  
UL Listed, CSA certified

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Betriebsspannung bei DC			0
Art des akustischen Signals			Dauerton
Spannungsart			AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz		V	24
Betriebsspannung bei AC 50 Hz		V	24

### CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)