Parallelverbinder DILM80 bis DILM150

Typ **DILM150-XP1**

Art.-Nr. **284769**

bestehend aus 2 Stück Parallelverbinder

Lieferprogramm

verwendbar für			DILM80 - DILM170
Schaltzeichen			

Hinweise

4. Pol abbrechbar

AC-1-Strombelastbarkeit des offenen Schützes erhöht sich um Faktor 2.5.

Berührungssicher nach VDE 0106 Teil 100.

Anschlussquerschnitte für DILM..-XP1 → Technische Daten

Für den Berührungsschutz ist beim DILM185-XP1 eine Abdeckhaube beigepackt.

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29096
UL CCN	NLDX
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Parallelverbinder

Anschlussquerschnitte		mm^2	
mehrdrähtig		mm^2	1 x (35 - 300) 2 x (35 - 120)
Band	Lamellenzahl x Breite x Dicke	mm	2 x (11 x 21 x 1)
Anzugsdrehmoment		Nm	14
Werkzeug			
Innensechskant	SW	mm	6
konventioneller thermischer Strom	$I_{th} = I_e$	A	
3-polig	I_{th}	A	400

Technische Daten nach ETIM 4.0

Art des Zubehörs			Verbinder

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA2100-2302 (IL03407045Z) Verdrahtungssatz DILM95...M225	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/23020808.pdf

© 12/2010 by Eaton Industries GmbH