



Bobina con núcleo para contactores 7,5 kW AC 600 V, 60 Hz, para contactores de motor, tamaño S0, borne de tornillo

Datos técnicos generales	
nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Bobina
Circuito de corriente de control	
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC
pérdidas [V·A] de la bobina con AC típico	8,5 VA
tensión de alimentación del circuito de mando	600 V
1 con AC — con 50 Hz valor asignado	
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	0,85 ... 1,1
- con 50 Hz - con 60 Hz	

Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AT61>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AT61>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2924-5AT61>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

Última modificación:

18/1/2021 