



LOGO! 24CE,
MOD. LOGICO,DISPLAY AL/E/S: 24V/24V/24V TRANS.,
8ED(4EA)/4SD,MEM. 400 BLOQUES,
AMPLIABLE MODULARMENTE,ETHERNET WEB-SERVER
INTEGR.,
DATALOG,
TARJETA MICRO SD ESTANDAR PARA LOGO! SOFT
COMFORT >= V8 PROYECTOS ANTIGUOS
EJECUTABLES

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Hora	
Programadores horario.	
Cantidad	190
Reserva de marcha	480 h
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	8 ; de ellas, 4 aptas como E analógicas (0 a 10 V)
Salidas digitales	
Número de salidas	4 ; Transistor
Protección contra cortocircuito	Sí ; eléctrica (1 A)
Intensidad de salida	
para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx.	0,3 A
CEM	

Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
Emisión de perturbaciones radioeléctricas según EN 55 011 (clase B)	Sí ; Desparasitado según EN 55011, clase límite B
Grado de protección y clase de protección	
IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	
Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	
mín.	0 °C
máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	71,5 mm
Alto	90 mm
Profundidad	60 mm
Última actualización	08-sep-2014