

Principal

Linha de produto	Blocos terminais
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Tipo de tecnologia	Tecnologia por parafuso
Tipo de bloco de terminais	Passagem
Modo de fixação	De encaixe (calha assimétrica de 35 mm) De encaixe (calha simétrica dentada de 35 mm) De encaixe (Trilho DIN de 35mm)
Seção transversal nominal	16 mm ²
Comprimento	57,5 mm
Cor	Cinza
Número de pontos	2
Quantidade indivisível de venda	50

Complementar

Largura	12 mm
Altura	62 Mm ligar calha assimétrica de 35 mm 65 Mm ligar calha simétrica dentada de 35 mm 57,5 mm ligar Trilho DIN de 35mm
Seção transversal do cabo	4...16 Mm ² , Flexível caboCom ou sem a extremidade do cabo 10...25 mm ² , Sólido cabo
Torque de aperto	2,5...3 N.M, M6 conforme EN 60999 2,5...3 N.m, M6 conforme IEC 60974-1
[Ue] tensão de operação nominal	500 V CA/CC conforme UTE categoria C 750 V conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD 750 V CA conforme VDE grupo C 800 V conforme EN/IEC 60947-7-1 900 V CC conforme VDE grupo C 600 V, AWG 12...AWG 4 UL 600 V, AWG 14...AWG 4 CSA
[In] corrente nominal	85 A, AWG 12...AWG 4 UL[RETURN]95 A, AWG 14...AWG 4 CSA[RETURN]3... 76 A conforme EN/IEC 60947-7-1[RETURN]66...71 A conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD[RETURN]85 A conforme VDE grupo C
Material	Cobre ou bronze: ligação comum Poliamida 6.6: caixa isolante Aço cromado de zinco: conector e parafuso
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	Conforme IEC 60093 Conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície	10 GΩ conforme IEC 60093 10 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração	500 CTI (> 400 kV) conforme IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso líquido	40 g

Meio ambiente

Tensão de teste dielétrica	8 kV conforme EN/IEC 60947-7-1
Certificações do produto	UL[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]ATEX[RETURN]ASEV[RETURN]VDE[RETURN]CSA-Ex[RETURN]DNV[RETURN]UL-Ex[RETURN]LR
Força dielétrica	80 KV conforme IEC 60243-1 80 kV conforme VDE 0303-T21
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...130 °C conforme IEC 60216-1 -40...130 °C conforme VDE 0304-T21

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------