



TUOTETIEDOT

C3SS3-30B-20

C3SS3-30B-20 Selector Switch



Yleistä tietoa	
Tyyppi	C3SS3-30B-20
Tuotekoodi	1SFA619212R3026
EAN	7320500555606
Pitkä tuotenimi	C3SS3-30B-20 Selector Switch
Tuotekuvaus	The C3SS3-30B-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained/Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Tilaaminen	
Pienin tilauserä	10 kpl
Tullikoodi	8536501999

Suosittu lataukset

Tuoteseloste, Tekniset tiedot	1SFC151007C02__
Asennusohje, Käyttöohje	1SFC151011M0201

Mitat

Tuotteen leveys	0.03 m
Tuotteen korkeus	0.03 m
Tuotteen syvyys/pituus	0.072 m
Tuotteen paino	0.032 kg

Tekninen

Ympäristön ilman lämpötila	Toiminta -25 ... +70 °C Varastointi -40 ... +85 °C
Väri	Black
Toimilaitteen tyyppi	Short handle
Rungon materiaali	Chrome Metal
Valaistus	Ei valaistua
Toiminto	Maintained/Momentary
Alatoiminto	3-position
Säilytetyt asemat	A, B
Jousen paluu alkaen	C:stä B:hen
Apukoskettimien lukumäärä NC	0
Apukoskettimien lukumäärä NO	2
Kotelon tyyppi NEMA	Tyyppi1 Tyyppi12 Tyyppi13 Tyyppi3R Tyyppi4 Tyyppi4X
Nimelliseristysjännite (U _i)	300 V
Nimellisimpulssinkestojännite (U _{imp})	6 kV
Nimellistaajuus (f)	50 / 60 Hz
Nimellinen käyttöjännite	Maksimi 300 V
Nimellistoimintavirta DC -13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Nimelliskäyttövirta AC-15 (I _e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Tehohäviö	Enimmäismäärä 5 W
Mekaaninen kestävyys	0.5 million
Liitäntäkapasiteetti	Joustava holkilli 1 x 0.5...1.5 mm ² Joustava holkilli 2 x 0.5...1.5 mm ² Joustava eristetyllä holkilli 1 x 0.5...1.5 mm ² Joustava eristetyllä holkilli 2 x 0.5...1.5 mm ² Joustava 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Joustava 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Kiinteä 1 x 0.5...1.5 mm ² Kiinteä 2 x 0.5...1.5 mm ²
Liittimen tyyppi	Ruuviliittimet
Kiristysmomentti	0.8 N·m
Langan kuorinnan pituus	6 mm

Tekninen UL/CSA	
Liitântäkapasiteetti	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Ympäristö	
Suojausluokka	Edessä IP66 Edessä IP67 Edessä IP69K Terminaalit IP20

Materiaalin vaatimustenmukaisuus	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH-ilmoitus	2CMT2022-006479
RoHS Dokumentti	2CMT2022-006498
RoHS-tila	EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Yritykseltä yritykselle
WEEE-luokka	5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)	
CB-sertifikaatti	CQC_CN_CN50749
CQC sertifikaatti	CQC2003010305054693
cURus-sertifikaatti	UL_E496500-20171020
Vaatimustenmukaisuusvakuutus - CCC	2020980305001187
CE-dokumentti	2CMT2015-005451
Vaatimustenmukaisuusvakuutus - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL -sertifikaatti	9AKK107046A3749
EAC-sertifikaatti	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Pakkaustiedot	
Pakkauskoko 1 määrä	pussi 10 kpl
Pakkauskoko 1 leveys	0.235 m
Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus	0.125 m
Pakkauskoko 1 korkeus	0.035 m
Pakkauskoko 1 paino	0.32 kg
Pakkauskoko 1 EAN	7320500247297

Ulkoiset luokitukset ja standardit	
Kohteen luokituskoodi	S
ETIM 6	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 7	EC001029 - Valintakytkin kokonainen

ETIM 8	EC001029 - Valintakytkin kokonainen
eClass	V11.0 : 27371243
UNSPSC	39122217
IDEA Granular Category Code (IGCC) (rakenneosaluokituskoodi)	5215 >> Selector Switch Complete Assemblies

Luokat

Pienjännitetuotteet ja -järjestelmät → Ohjaus- ja valvontakojeet → Ohjauskojeet → Compact Range → CSS Compact Selector Switches

