



TUOTETIEDOT

CE5-10D2

CE5-10D2 Auxiliary Contact Block



Yleistä tietoa	
Tyyppi	CE5-10D2
Tuotekoodi	1SBN010017R1010
EAN	3471522199508
Pitkä tuotenimi	CE5-10D2 Auxiliary Contact Block
Tuotekuvaus	CE5-10D2 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF09(Z)...96, A9...75, AFC09...38, AL9...AE75, AX9...AX80 contactors and NF(C)(Z), N, NL, NX contactor relays. CE5-10D2 is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. CE5-10D2 is available with 1 N.O. including a built-in microswitch IP40, degree of protection (IP20 on terminals), defined for a 2 A AC-15 24-240 V 50/60 Hz / DC-12 24 V DC.

Tilaaminen	
Pienin tilauserä	1 kpl
Tullikoodi	85389099

Suositut lataukset	
--------------------	--

Tuoteseloste, Tekniset tiedot	1SBC100214C0202
Asennusohje, Käyttöohje	1SBC101013M5501
CAD-mittapiirustus	2CDC001079B0201

Mitat

Tuotteen leveys	9.8 mm
Tuotteen syvyys/pituus	32.5 mm
Tuotteen korkeus	46.8 mm
Tuotteen paino	0.02 kg

Tekninen

Apukoskettimien lukumäärä NO	1
Apukoskettimien lukumäärä NC	0
Napojen määrä	1P
Standardit	IEC/EN 60947-5-1
Nimellinen käyttöjännite	Apupiiri 250 V
Nimellistaajuus (f)	Apupiiri 50 / 60 Hz
Nimelliskäyttövirta AC-15 (I _e)	(24 / 127 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Nimellisieristysjännite (U _i)	acc. IEC 60947-5-1 mukaisesti 250 V
Kapasiteetin apupiirin kytkentä	Joustava holkillla 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Jäykkä kiinteä 1/2x 1 ... 4 mm ² Jäykkä säikeistetty 1/2x 1 ... 4 mm ²
Suojausluokka	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 apuliittimet IP40
Kiristysmomentti	Apupiiri 1 N·m
Liittimen tyyppi	Ruuviliittimet
Käyttökohteita	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 NF22E NFZ22E NF31E NFZ31E NF40E NFZ40E NFC22E

NFC31E
NFC40E
A9
A12
A16
A26
A30
A40
A50
A63
A75
A95
A110
AL9
AL9Z
AL12
AL12Z
AL16
AL16Z
AL26
AL30
AL40
AE45
AE50
AE63
AE75
N22E
N31E
N40E
NL31E
NLZ31E
NL40E
NLZ40E
AX06
AX09
AX12
AX18
AX25
AX32
AX40
AX50
AX65
AX80
NX22E
NX31E
NX40E

Tuotteen nimi Auxiliary Contact Block

Materiaalin vaatimustenmukaisuus		
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)		9AKK108467A5658
REACH-ilmoitus		2CMT2021-006202
RoHS Dokumentti		2CMT2021-006277
RoHS-tila	EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti	
WEEE B2C / B2B		Yritykseltä yritykselle
WEEE-luokka	5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)	

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)	
CB-sertifikaatti	CB_SE-94569
CQC sertifikaatti	CQC2011010304466171
Vaatimustenmukaisuusv	2020980304001286

akuutus - CCC	
CE-dokumentti	1SBD250817U1000
Vaatimustenmukaisuusvakuutus - UKCA	1SBD250834U1000
GOST-sertifikaatti	GOST_POCCFRME77B07175
RINA-sertifikaatti	RINA_ELE172319XG001

Pakkaustiedot

Pakkauskoko 1 määrä	läpipainopakkaus 1 kpl
Pakkauskoko 1 leveys	100 mm
Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus	100 mm
Pakkauskoko 1 korkeus	10 mm
Pakkauskoko 1 paino	0.02 kg
Pakkauskoko 1 EAN	3471522199508
Pakkauskoko 2 määrä	laatikko 126 kpl
Pakkauskoko 2 leveys	245 mm
Pakkauskoko 2 syvyys/korkeus	75 mm
Pakkauskoko 2 korkeus	153 mm
Pakkauskoko 2 paino	2.52 kg
Pakkauskoko 3 määrä	4536 kpl

Ulkoiset luokitukset ja standardit

Kohteen luokituskoodi	K
ETIM 7	EC000041 - Hälytys-/apukosketin
ETIM 8	EC000041 - Hälytys-/apukosketin
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC) (rakenneosaluokituskoodi)	4743 >> Auxiliary contact block

Luokat

Pienjännitetuotteet ja -järjestelmät → Ohjaus- ja valvontakojeet → Kontaktorit → Kontaktorit

