



PRODUCT-DETAILS

CP1-10R-02

CP1-10R-02 Pushbutton



360°

Obecné informace	
Typ	CP1-10R-02
Id výrobku	1SFA619100R1051
EAN	7320500550571
Katalogový popis	CP1-10R-02 Pushbutton
Detailní popis	The CP1-10R-02 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 2NC - 0 NO - 2 NC - 300 V
	This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.
	The compact range has a high level of dust and water resistance.

Objednací údaje	
Minimální objednácní množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	8536508090

Dokumenty ke stažení

List s údajů, technické informace	1SFC151007C02__
Pokyny a příručky	1SFC151011M0201

Rozměry	
Čistá šířka výrobku	0.03 m
Čistá výška výrobku	0.03 m
Čistá hloubka výrobku	0.055 m
Čistá hmotnost výrobku	0.022 kg

Technické údaje	
Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Barva	Red
Typ ovládače	Flush
Materiál rámu	Black Plastic
Osvětlení	Non-illuminated
Funkce	Momentary
Počet pomocných rozpínacích kontaktů (SPDT)	2
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlevou	0
Krytí typu NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stupeň znečištění	3
Jmenovité izolační napětí (U _i)	300 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U _{imp})	6 kV
Jmenovitá frekvence (f)	50 / 60 Hz
Jmenovité provozní napětí	Maximum 300 V
Jmenovitý provozní proud DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Jmenovitý provozní proud AC-15 (I _e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Výkonová ztráta	Maximum 5 W
Mechanická trvanlivost	0.5 million
Připojovací schopnost	Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ² Solid 2 x 0.5...1.5 mm ²
Typ připojení	Screw Clamp
Typ svorky	Screw Terminals
Utahovací moment	0.8 N·m
Odizolovací délka vodiče	6 mm

Technické údaje UL/CSA	
Připojovací průřez	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Údaje vnějšího prostředí	
Krytí	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2022-006479
Informace RoHS	2CMT2022-006498
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)	
CB certifikát	CQC_CN_CN50749
CQC certifikát	CQC2003010305054693
Certifikát cURus	UL_E496500-20171020
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Prohlášení o shodě - CE	2CMT2015-005451
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Certifikát EAC	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Balení	
Úroveň balení 1, jednotky	bag 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.125 m
Úroveň balení 1, délka	0.235 m
Úroveň balení 1, výška	0.05 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.224 kg
Úroveň balení 1, EAN	7320500240922

Klasifikace	
Klasifikační kód objektu	S
ETIM 6	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete

ETIM 8	EC001028 - Push button, complete
Trída eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39122216
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Number (Finland)	2312723
E-Number (Norway)	4373432
E-Number (Sweden)	3705402

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výrobky pro řídicí aplikace → Ovládací a signalizační prvky → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

