



PRODUCT-DETAILS

CP1-12L-10

CP1-12L-10 Pushbutton



360°

Informazioni generali	
Tipo	CP1-12L-10
ID prodotto	1SFA619100R1214
Designazione tipo ABB	CP1-12L-10
EAN	7320500550793
Descrizione catalogo	CP1-12L-10 Pushbutton
Descrizione	The CP1-12L-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Blue - Illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 110 ... 130 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Ordinazione	
Quantità minima di ordinazione	10 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	8536501999

Download Piu' Usati	
Scheda tecnica	1SFC151007C02__
Istruzioni e manuali	1SFC151011M0201

Dimensioni	
Larghezza prodotto	0.03 m
Altezza prodotto	0.03 m
Profondità prodotto	0.055 m
Peso netto prodotto	0.025 kg

Dati tecnici	
Temperatura ambiente	In funzione -25 ... +70 °C In magazzino -40 ... +85 °C
Colore	Blue
Tipo di attuatore	Flush
Materiale smussatura	Black Plastic
Illuminazione	Illuminato
Tipo di lampada	LED 110-130V AC/DC
Funzione	Momentary
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari NA	1
Tipo di involucro NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di isolamento (U _i)	300 V
Tensione di tenuta ad impulso (U _{imp})	6 kV
Frequenza nominale (f)	50 / 60 Hz Circuito di Alimentazione 50 / 60 Hz
Tensione nominale di funzionamento	110 ... 130 V AC/DC Circuito di Alimentazione 110 ... 130 V AC/DC
Corrente nominale di funzionamento DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corrente nominale di funzionamento AC-15 (I _e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Perdita di potenza	Massimo 2.5 W
Durata meccanica	0.5 milione
Capacità di connessione	Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flessibile 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flessibile 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ² Solid 2 x 0.5...1.5 mm ²
Tipo di connessione	Screw Clamp
Tipo di morsetto	Screw Terminals

Coppia di serraggio	0.8 N·m
Lunghezza di spelatura cavo	6 mm

Reparto tecnico UL/CSA

Sezioni dei cavi UL/CSA	1x 22...14 AWG
	2x 22...14 AWG

Dati ambientali

Grado di protezione	Davanti IP66
	Davanti IP67
	Davanti IP69K
	Terminali IP20

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2022-006479
Informazioni RoHS	2CMT2022-006498
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
CN8	Business to Business
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Certificato CB	CQC_CN_CN50749
Certificato CQC	CQC2003010305054693
Certificato cURus	UL_E496500-20171020
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Dichiarazione di conformità - CE	2CMT2015-005451
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Certificato EAC	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	bag 10 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	0.125 m
Profondità imballo livello 1	0.235 m
Altezza imballo livello 1	0.05 m
Peso lordo imballo livello 1	0.254 kg
EAN imballo livello 1	7320500474020

Classificazioni e standard esterni

Codice classificazione oggetto	S
ETIM 6	EC001028 - pulsante, dispositivo completo
ETIM 7	EC001028 - pulsante, dispositivo completo
ETIM 8	EC001028 - Push button, complete
eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39122216
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Prodotti per l'industria → Dispositivi di comando e segnalazione → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

