



PRODUCT-DETAILS

# CP3-10W-11

## CP3-10W-11 Pushbutton



| Información General        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto extendido | CP3-10W-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Código de producto         | 1SFA619102R1075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN                        | 7320500552766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción corta          | CP3-10W-11 Pushbutton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción larga          | <p>The CP3-10W-11 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - White - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V</p> <p>This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.</p> <p>The compact range has a high level of dust and water resistance.</p> |

| Clasificación             |            |
|---------------------------|------------|
| Cantidad mínima de pedido | 10 piece   |
| Código arancelario        | 8536508090 |

### Descargas Populares

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ficha técnica,<br>información técnica | 1SFC151007C02__ |
| Instrucciones y<br>manuales           | 1SFC151011M0201 |

Dimensiones

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ancho del product | 0.03 m   |
| Alto del producto | 0.03 m   |
| Largo del product | 0.06 m   |
| Peso del product  | 0.022 kg |

Technical

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                                             | Funcionamiento -25 ... +70 °C<br>Almacenamiento -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Color                                                            | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de actuador                                                 | Extended                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material del bisel                                               | Black Plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iluminación                                                      | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Función                                                          | Momentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Número de contactos<br>auxiliares NC                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de contactos<br>auxiliares NO                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de módulo NEMA                                              | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grado de contaminación                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensión nominal de<br>aislamiento (U <sub>i</sub> )              | 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensión nominal<br>soportada por impulsos<br>(U <sub>imp</sub> ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frecuencia nominal (f)                                           | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensión nominal de<br>operación                                  | Maximum 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corriente nominal de<br>funcionamiento DC-13 (I <sub>e</sub> )   | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corriente nominal de<br>funcionamiento AC-15 (I <sub>e</sub> )   | (240 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pérdida de potencia                                              | Maximum 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durabilidad mecánica                                             | 0.5 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacidad de conexión                                            | Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conexión                                                 | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de terminal                                                 | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Par de apriete                                                   | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Longitud de pelado del cable | 6 mm |
|------------------------------|------|

Technical UL/CSA

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Capacidad de conexión | 1x 22...14 AWG |
| UL/CSA                | 2x 22...14 AWG |

Ambiente

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Grado de protección | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|

Material Compliance

|                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                        |
| Declaración REACH                                          | 2CMT2022-006479                                                        |
| Información sobre RoHS                                     | 2CMT2022-006498                                                        |
| Estado de RoHS                                             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA                | 2CMT2023-006523                                                        |
| WEEE B2C / B2B                                             | Business To Business                                                   |
| Categoría RAEE                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Certificado CB                    | CQC_CN_CN50749          |
| Certificado CQC                   | CQC2003010305054693     |
| Certificado de cURus              | UL_E496500-20171020     |
| Declaración de conformidad - CCC  | 2020980305001187        |
| Declaración de conformidad - CE   | 2CMT2015-005451         |
| Declaración de conformidad - UKCA | 2CMT2020-006121         |
| Certificado DNV GL                | 9AKK107046A3749         |
| Certificado EAC                   | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

Información de Embalaje

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | bag 10 piece  |
| Embalaje Nivel 1 Ancho    | 0.125 m       |
| Embalaje Nivel 1 Largo    | 0.235 m       |
| Embalaje Nivel 1 Alto     | 0.05 m        |
| Embalaje Nivel 1 Peso     | 0.224 kg      |
| Embalaje Nivel 1 EAN      | 7320500243138 |

Clasificaciones y estándares externos

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Código de clasificación de objetos          | S                                          |
| ETIM 6                                      | EC001028 - Push button, complete           |
| ETIM 7                                      | EC001028 - Push button, complete           |
| ETIM 8                                      | EC001028 - Push button, complete           |
| Clase electrónica                           | V11.0 : 27371228                           |
| UNSPSC                                      | 39122216                                   |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| Número E (Finlandia)                        | 2312806                                    |
| Número E (Noruega)                          | 4373466                                    |
| Número E (Suecia)                           | 3711285                                    |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

