



## E2A-M30LN30-WP-C1 2M

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Vörulýsing     | SENS PROX M30 30MM NPN-NO UNSHLD |
| RoHs Staða     | Leiða frjáls / RoHS samhæft      |
| Ástand á lager | 802 pcs stock                    |
| Skip frá       | Hong Kong                        |
| Sending vegur  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS            |

### Upplýsingar um E2A-M30LN30-WP-C1 2M

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| HLUTANÚMER                      | E2A-M30LN30-WP-C1 2M                                                          |
| FRAMLEIÐANDI                    | Omron Automation & Safety                                                     |
| LÝSING                          | SENS PROX M30 30MM NPN-NO UNSHLD                                              |
| LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA | Leiða frjáls / RoHS samhæft                                                   |
| MAGN Í BOÐI                     | 802 pcs                                                                       |
| GÖGN                            |                                                                               |
| SPENNA - FRAMBOÐ                | 10 V ~ 32 V                                                                   |
| UPPSAGNARSTÍLL                  | Cable Leads                                                                   |
| SKJÖLDUR                        | Unshielded                                                                    |
| RÖÐ                             | E2A                                                                           |
| SENSOR TYPE                     | Inductive                                                                     |
| SENSING FJARLÆGD                | 1.181" (30mm)                                                                 |
| SVARARTÍÐNI                     | 100Hz                                                                         |
| PAKKI / TILFELLI                | Cylinder, Threaded - M30                                                      |
| OUTPUT TEGUND                   | NPN-NO, 3-Wire                                                                |
| ÖNNUR NÖFN                      | E2A-M30LN30-WP-C1 2M-ND<br>E2A-M30LN30-WP-C12M<br>E2AM30LN30WPC12M            |
| VINNUHITASTIG                   | -40°C ~ 70°C                                                                  |
| VÖKTUNARNÆMISSTIG (MSL)         | 1 (Unlimited)                                                                 |
| EFNI - LÍKAMI                   | Nickel-Plated Brass                                                           |
| LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA | Lead free / RoHS Compliant                                                    |
| INNRÁSARVÖRN                    | IP67, IP69K                                                                   |
| VÍSIR                           | LED                                                                           |
| NÁKVÆM LÝSING                   | Inductive Proximity Sensor 1.181" (30mm) IP67, IP69K Cylinder, Threaded - M30 |