

E2A-M30LS15-M1-C3

Product description	PROXIMITY SENSOR M30 15MM NPN
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Stock Condition	832 pcs stock
Ship From	Hong Kong
Shipment Way	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Specifications E2A-M30LS15-M1-C3

رقم القطعة	E2A-M30LS15-M1-C3
المانع	Omron Automation & Safety
وصف	PROXIMITY SENSOR M30 15MM NPN
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	Lead free / RoHS Compliant
الكمية متاحة	832 pcs
ورقة البيانات	
الجهد - توريد	10 V ~ 32 V
إنهاء نمط	Connector
التدريع	Shielded
سلسلة	E2A
نوع الاستشعار	Inductive
الاستشعار عن بعد	0.591" (15mm)
استجابة التردد	250Hz
حزمة / كيس	Cylinder, Threaded - M30
نوع المخرجات	NPN-NC/NO, 3-Wire
اسماء اخرى	E2A/M30LS15/M1/C3 E2AM30LS15M1C3
درجة حرارة التشغيل	-40°C ~ 70°C
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	1 (Unlimited)
مادة - الجسم	Nickel-Plated Brass
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
حماية الدخول	IP67, IP69K
مؤشر	LED
وصف تفصيلي	Inductive Proximity Sensor 0.591" (15mm) IP67, IP69K Cylinder, Threaded - M30