

E2A-M30LS15-WP-C2 5M

Product description	M30LNG,SHLD,NPB,15MM,NPN,NC,5M
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Stock Condition	786 pcs stock
Ship From	Hong Kong
Shipment Way	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Specifications of E2A-M30LS15-WP-C2 5M

رقم القطعة	E2A-M30LS15-WP-C2 5M
المانع	Omron Automation & Safety
وصف	M30LNG,SHLD,NPB,15MM,NPN,NC,5M
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	Lead free / RoHS Compliant
الكمية متاحة	786 pcs
ورقة البيانات	
الجهد - توريد	10 V ~ 32 V
إنهاء نمط	Cable Leads
التدريع	Shielded
سلسلة	E2A
نوع الاستشعار	Inductive
الاستشعار عن بعد	0.591" (15mm)
استجابة التردد	250Hz
حزمة / كيس	Cylinder, Threaded - M30
نوع المخرجات	NPN-NC, 3-Wire
اسماء اخرى	E2A-M30LS15-WP-C2 5M-ND E2A-M30LS15-WP-C25M E2AM30LS15WPC25M
درجة حرارة التشغيل	-40°C ~ 70°C
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	1 (Unlimited)
مادة - الجسم	Nickel-Plated Brass
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
حماية الدخول	IP67, IP69K
مؤشر	LED
وصف تفصيلي	Inductive Proximity Sensor 0.591" (15mm) IP67, IP69K Cylinder, Threaded - M30