



Omron Automation & Safety



E2A-S12KN08-WP-B1 2M

Vörulýsing	M12 PROX, PNP, NO
RoHS Staða	Leiða frjáls / RoHS samhæft
Skip frá	Hong Kong
Sending vegur	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Upplýsingar um E2A-S12KN08-WP-B1 2M

HLUTANÚMER	E2A-S12KN08-WP-B1 2M
FRAMLEIÐANDI	Omron Automation & Safety
LÝSING	M12 PROX, PNP, NO
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjáls / RoHS samhæft
GÖGN	
SPENNA - FRAMBOÐ	10 V ~ 32 V
UPPSAGNARSTÍLL	Cable Leads
SKJÖLDUR	Unshielded
RÖÐ	E2A
SENSOR TYPE	Inductive
SENSING FJARLÆGÐ	0.315" (8mm)
SVARARTÍÐNI	800Hz
PAKKI / TILFELLI	Cylinder, Threaded - M12
OUTPUT TEGUND	PNP-NO, 3-Wire
ÖNNUR NÖFN	E2A-S12KN08-WP-B1 2M-ND E2A-S12KN08-WP-B12M E2AS12KN08WPB12M
VINNUHITASTIG	-40°C ~ 70°C
VÖKTUNARNÆMISSTIG (MSL)	1 (Unlimited)
EFNI - LÍKAMI	Stainless Steel
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
INNDRÁSARVÖRN	IP67, IP69K
VÍSIR	LED
NÁKVÆM LÝSING	Inductive Proximity Sensor 0.315" (8mm) IP67, IP69K Cylinder, Threaded - M12