



E5EN-HPRR2BFM-500 100-240 VAC

Temperatur- / Prozessregler - Digitaler Universalregler (erweiterter Funktionsumfang) - 48x96mm, 100...240V AC - 3-Punkt-Schritt (Regelausgang1+2 Relais) - 2x Zusatzausgang Relais - Eingang:Pt100,Thermolement, ES1-B, 0-50mV, - Strom 0/4...20mA, Spannung 0/1...5/10V - externer Sollwert + Übertragungsausgang 4...20mA - Istwert-Anzeige 3 Farbig umschaltbar - programmierbare Logikoperation - Programmfunktion mit 16 Schritten - 8 Speicherbänke (Sollwert, PID, Alarm, Grenzen)

Technische Daten

Size	1/8 DIN (96 x 48 mm)
Functions	ON/OFF control, PID control, Positional proportional control
Number of control loops	1
Temperature input type	B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
Linear analog input type	0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA
Temperature range	-200-2300 °C
Features	Remote SP, Transfer output
Number of event inputs	2
Number of alarm outputs	2
Supply voltage AC	100-240 V
Control output	2 Relay
Terminal	Screw

CAD Zeichnungen



Colour Change Displays Prospekt

DE PDF 274 KB



E5AN-H/E5EN-H Advanced Digital Temperature Controller

Datenblatt

DE PDF 1,08 MB



E5_N-H Broschüre

DE PDF 435 KB



E5_N-H Bediener-Handbuch

EN PDF 5,41 MB



E5_N-H Kommunikations Manual

EN PDF 844 KB



E5_N-HT Broschüre

EN PDF 3,09 MB



E5_N-HT Kommunikations Manual

EN PDF 801 KB



E5_N-HT Digital Controllers Bediener-Handbuch

EN PDF 6,85 MB



EAC Mark removal Abkündigung

EN PDF 221 KB