

Omkobler, With thumb-grip, låsehakekontakt, 1 Å, 1 L, Kabel (svart) med åpen ende, 4-polet, 1 m, 3 stillinger, Ramme titan

Type **C22-WRK3-K11-P62**
Catalog No. **186172**

Leveringsprogram

Sortiment			RMQ compact solution
Grunnfunksjon			Valgknapper
Innbyggingsdiameter	Ø	mm	22.5
Frittstående/komplett enhet			Komplett enhet
Byggeform			With thumb-grip
			låsehakekontakt

Funksjon:

			60° # 60°
Tilkoblingstype			Kabel (svart) med åpen ende, 4-polet
Kabellengde		m	1
			3 stillinger
Kapslingsklasse			IP66 (frontside) IP65 (bakside)
Ramme			Ramme titan
Tilkobling til SmartWire-DT			nei

Kontaktblokk-konfigurasjon

Å = åpner			1 Å 
L = lukker			1 L
Anvisning			 = Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1

Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1

Tvangsåpningsvei	mm		4.65
maksimal vei	mm		5.7
Minimumskraft for positiv åpning	N		20
Koblingssymboler			

Koblingsvei

 = Kontakt lukket
 = Kontakt åpen

Kontakt skjema			
Positiv åpning (ZW)			ja

Tekniske data

Generelt

Standarder og bestemmelser			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Sertifiseringer			CE, UL, CSA
Aktiveringsfrekvens	Bryteroperasj h		≤ 2000
aktiveringsdreiemoment		Nm	≤ 0.3
Tiltrekkingmoment gjenget ring		Nm	2
Klimamotstandsdyktighet			Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78 Fuktig varme, sykklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse			IP66 (frontside) IP65 (bakside)
Omgivelsestemperatur			
åpen		°C	-30 - +70
Lagring		°C	- 30 - + 80
Monteringsposisjon			etter ønske

Motstand mot mekanisk støt støtvarighet 11 ms	g		> 30
Strømbaner			
Nominell spenningspulsmotstand	U _{imp}	V AC	800
Nominell isolasjonsspenning	U _i	V	30
Overspenningskatetergori/forurensningsgrad			III/3
Feilkoblingssikkerhet			
ved 17 V DC/7 mA	H _F		N/O contact: statistically determined 1 failure per 17 × 10 ⁶ operations N/C contact: statistically determined 1 failure per 0.9 × 10 ⁶ Operations
maks. kortslutningsinnretning			
Smeltesikring	gG/gL	A	4
Betinget kortslutningsstrøm	I _q	kA	1
Brytekapasitet			
Nominell strøm	I _e	A	
AC-15			
24 V	I _e	A	4
DC-13			
24 V	I _e	A	3
Kabelegenskaper			
Byggeform			Kabelende åpen
Kabellengde		m	1
Material			PUR
Diameter fra/til	Ø	mm	4.7

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-30
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	70

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Brytervelger, komplett (EC001029)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])			
Antall bryterposisjoner			3
Utførelse av betjeningselement			Knapp
Kan belyses			Nei
Med lyskilde			Nei
Farge på knapp			Svart
Hulldiameter		Millimeter	22.5
Åpningens bredde		Millimeter	0
Åpningens høyde		Millimeter	0
Vekselfunksjon holdekobling			Ja
Tastelås			Nei
Beskyttelsesklasse IP			Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)			Andre
Matespenningsområde		Volt	0 - 0
Antall NO-kontakter			1
Antall NC-kontakter			1
Antall vekselkontakter			0
Type strømtilkobling			Andre
Med frontring			Ja
Frontringens materiale			Kunststoff
Frontringsfarge			Andre

Godkjenninger

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking
UL File No.			E29184

UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			165628
CSA Class No.			321103
North America Certification			UL listed, CSA certified

Dimensjoner

--