

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



integrated drive ILS with stepper motor - 24..36 V - RS485 - 5 A

ILS1R851PC1F0

Main

Range of product	Lexium integrated drive
Product or component type	Motion integrated drive
Device short name	ILS
Motor type	3-phase stepper motor
Number of motor poles	6
Network number of phases	Single phase
[Us] rated supply voltage	24 V 36 V
network type	DC
Communication interface	RS485, integrated
Length	187.3 mm
Winding type	Medium speed of rotation and medium torque
Electrical connection	Industrial connector
Holding brake	With
Gear box type	Without
Nominal speed	200 rpm at 24 V 400 rpm at 36 V
Nominal torque	2 N.m
Holding torque	6 N.m holding brake 2 N.m

Complementary

Transmission rate	9.6, 19.2 and 38.4 kbauds
mounting support	Flange
Motor flange size	85 mm
Number of motor stacks	1
Centring collar diameter	60 mm
Centring collar depth	2 mm
Number of mounting holes	4
Mounting holes diameter	6.5 mm
Circle diameter of the mounting holes	99 mm
Feedback type	Index pulse

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Shaft end	Untapped
Second shaft	Without second shaft end
Shaft diameter	12 mm
Shaft length	30 mm
Supply voltage limits	18...40 V
Current consumption	5000 mA maximum
Associated fuse rating	10 A
Input/output type	4 signals (each be used as input or output)
Voltage state 0 guaranteed	-3...4.5 V
Voltage state 1 guaranteed	15...30 V
Discrete input current	10 mA at 24 V on/STO_A for safety input 3 mA at 24 V on/STO_B for safety input 2 mA at 24 V for 24 V signal interface
Discrete output voltage	23...25 V
Maximum switching current	100 mA per output 200 mA total
Protection type	Short circuit of the output voltage Overload of output voltage Safe torque off
Peak stall torque	2 N.m
Continuous stall torque	2 N.m
Speed feedback resolution	20000 points/turn
Accuracy error	+/- 6 arc min
Rotor inertia	1.3 kg.cm ²
Maximum mechanical speed	2000 rpm
Maximum radial force Fr	100 N
Maximum axial force Fa	170 N (tensile force) 30 N (force pressure)
Service life in hours	20000 h bearing
Brake pull-in power	22 W
Brake release time	40 ms
Brake application time	20 ms
marking	CE
Type of cooling	Natural convection
Net weight	4.4 kg

Environment

Standards	EN 61800-3 : 2001-02 EN/IEC 50178 EN 61800-3:2001, second environment IEC 61800-3, Ed 2 IEC 60072-1 EN 50347 EN/IEC 61800-3
Product certifications	TÜV UL cUL

Ambient air temperature for operation	50...65 °C (with power derating of 2 % per °C) 0...50 °C (without derating)
Permissible ambient air temperature around the device	105 °C power amplifier 110 °C motor
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Operating altitude	<= 1000 m without derating
Relative humidity	15...85 % without condensation
Vibration resistance	20 m/s² (f= 10...500 Hz) 10 cycles conforming to EN/IEC 60068-2-6
Shock resistance	150 m/s² 1000 shocks conforming to EN/IEC 60068-2-29
IP degree of protection	IP41 shaft bushing: conforming to EN/IEC 60034-5 IP54 total except shaft bushing: conforming to EN/IEC 60034-5

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.5 cm
Package 1 Width	19.0 cm
Package 1 Length	39.0 cm
Package 1 Weight	3.4 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information