



Floor standing polyester enclosure, Thalassa PLA, plain door, ventilated canopy, 500x500x420mm, IP44, IK10

NSYPLAT554G

## Peamine

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vahemik                   | Thalassa                                                                         |
| Toote nimi                | Thalassa PLA                                                                     |
| Enclosure type            | Mitmeotstarbeline                                                                |
| Toote või komponendi tüüp | Suitable enclosure                                                               |
| Version                   | PLAT                                                                             |
| Nominal height            | 500 mm                                                                           |
| Nominal width             | 500 mm                                                                           |
| Nominal depth             | 420 mm                                                                           |
| Korpuse paigaldus         | Floor-standing                                                                   |
| Device composition        | 1 top part<br>1 bottom part<br>2 side part<br>1 rear panel<br>1 door<br>1 canopy |

## Täiendav

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type                   | Open top and sealed bottom part assembled with side parts                          |
| Door type                   | Lihtne front                                                                       |
| Number of doors             | 1                                                                                  |
| Door opening side           | Reversible 120 °)                                                                  |
| Lock type                   | 2 points handle lock, 5 mm double-bar                                              |
| accessibility for operation | Front<br>Rear<br>Top                                                               |
| Removable parts             | Door by hinges<br>Rear panel kinnituselemendi abil<br>Canopy kinnituselemendi abil |
| Materjal                    | polyester reinforced with fibreglass                                               |
| Colour                      | hall RAL 7035)                                                                     |
| Standardid                  | IEC 62208                                                                          |
| Toote sertifikaadid         | Veritas                                                                            |
| Elektriisolatsiooniklass    | II klass                                                                           |

## Keskkond

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| IP kaitse tase | IP44 vastavadIEC 60529 (with ventilated canopy) |
|----------------|-------------------------------------------------|

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| IK degree of protection                | IK10 IEC 62262 plain door) |
| Tulekindlus                            | 960 °C vastavadIEC 62208   |
| Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur | −35...90 °C                |

## Pakendiüksused

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pakendi tüüp 1         | PCE      |
| Ühikute arv pakendis 1 | 1        |
| Package 1 Height       | 51,0 cm  |
| Pakendi laius 1        | 54,0 cm  |
| Pakendi pikkus 1       | 48,0 cm  |
| Pakendi kaal 1         | 17,72 kg |
| Pakendi tüüp 2         | PAM      |
| Ühikute arv pakendis 2 | 8        |
| Pakendi kõrgus 2       | 120 cm   |
| Pakendi laius 2        | 100 cm   |
| Pakendi pikkus 2       | 123 cm   |
| Pakendi kaal 2         | 149 kg   |

Jätkusuutlikus



**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus   RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

 Elavhõbedavaba

 Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Määrus            | <a href="#">REACH-deklaratsioon</a>                                                                            |
| Eli Rohs Direktiiv      | Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)                                       |
| Hiina Eohs Regulatsioon | <a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a><br>Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks. |
| Keskkonnavalade Avaldus | <a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>                                                                         |
| Ringlusprofiil          | Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad                                                                            |