

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



universal plug-in relay - Harmony RUM - 2 C/O - 24 V AC - 10 A - with LED

RUMF2AB3B7

⚠ Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2014-10-31

⚠ Tarnavimo laiko pabaiga: 2014-12-31

⚠ Nutraukta

Pagrindinis

Gaminio Asortimentas	Harmony Relay
Series Name	Universal
Produkto Arba Komponento Tipas	Plug-in relay
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	RUM
Contacts Type And Composition	2 C/O
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V AC
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A -40...55 °C
Status Led	With
Valdymo Tipas	Lockable test button
Utilisation Coefficient	20 %

Papildoma

Shape Of Pin	Flat
[Ui] Rated Insulation Voltage	250 V IEC 300 V CSA 300 V UL
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Kontaktų Medžiaga	AgNi
[Ie] Rated Operational Current	10 A AC-1/DC-1 NO)IEC 12 A 28 V DC-1 UL 16 A 277 V AC-1 UL 5 A AC-1/DC-1 NC)IEC
Minimum Switching Current	10 mA
Maximum Switching Voltage	250 V AC IEC 250 V NUOLATINĖ SROVĖ IEC
Minimum Switching Voltage	17 V
Resistive Rated Load	10 A 250 V AC 10 A 28 V NUOLATINĖ SROVĖ
Maximum Switching Capacity	2500 VA AC 280 W NUOLATINĖ SROVĖ
Minimum Switching Capacity	170 mW
Operating Rate	<= 18000 cycles/hour no-load <= 1200 cycles/hour under load
Mechanical Durability	5000000 ciklai

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

Electrical Durability	100000 ciklai rezistyvė
Average Coil Consumption In Va	2...3 60 Hz
Drop-Out Voltage Threshold	>= 0.15 Uc AC
Operate Time	20 ms
Average Coil Resistance	72 Ohm 20 °C +/- 15 %
Rated Operational Voltage Limits	19.2...26.4 V AC
Protection Category	RT I
Safety Reliability Data	B10d = 100000
Operating Position	Any position

Aplinka

Dielectric Strength	1500 V AC between contacts 1550 V AC between coil and contact 1550 V AC between poles
Gaminio Sertifikatai	GOST CSA UL
Standartai	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1
Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...85 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-40...55 °C
Vibration Resistance	3 gn +/- 1 mm 10...150 Hz)10 cycles in operation EN/IEC 60068-2-27 4 gn +/- 1 mm 10...150 Hz)10 cycles not operating EN/IEC 60068-2-27
Ip Degree Of Protection	IP40 conforming to EN/IEC 60529
Shock Resistance	10 gnin operation 10 gnnot operating
Pollution Degree	3

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------