

Fiche Produit

Spécifications



Head for selector switch, Harmony XB5, black Ø22 mm 2 position spring return

ZB5AD48

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Harmony XB5
Fonction Produit	Tête de bouton-tournant
Nom Abrégé De L'Appareil	ZB5
Matériau De La Colerette	Plastique gris foncé
Diamètre De Fixation	22 mm
Vente Par Quantité Indivisible	1
Type De Tête	Standard
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Type D'Unité De Commande	rappel à ressort
Profil De L'Unité De Commande	Noir interrupteur à bascule
Info Supplémentaire De L'Unité De Commande	Levier noir
Positions De L'Unité De Commande	2 position 90°

Complémentaire

Largeur Hors Tout Cao	29 mm
Hauteur Hors Tout Cao	29 mm
Profondeur Hors Tout Cao	45 mm
Poids	0,023 kg
Durée De Vie Mécanique	500000 cycle
Boite Associée	XALD 1..5 trous XALK 2..5 trous
Electrical Composition Code	C11 pour <3 contacts using unique in montage avant C12 pour <6 contacts using unique in montage avant C15 pour <1 contacts using unique in montage avant SF1 pour <3 contacts using unique in montage avant SR1 pour <3 contacts using unique in montage arrière C13 pour <6 contacts using simple et double in montage avant
Présentation Du Produit	Élément de base

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-40...70 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Catégorie De Surtension	Classe II conformément à CEI 60536
Degré De Protection Ip	IP66 conformément à CEI 60529
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue Aux Chocs Ik	IK06
Normes	UL 508 EN/CEI 60947-5-4 EN/CEI 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-1 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	listé UL BV GL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach
	Sans Métaux Lourds Toxiques
	Sans Mercure
	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine